

RCW 800S

ROLO COMPACTADOR

Projetado para uso em compactação de solos arenosos, cascalho, reparação de asfalto e pavimentos intertravados. Esse equipamento conta com alto grau de eficiência e qualidade na compactação de espaços reduzidos e com fácil manobrabilidade. Possui acessório para facilitar transporte, tornando a sua operação mais fácil e econômica. A sua vibração é produzida através de um eixo excêntrico montado no interior de seu cilindro. A Tração e a vibração são 100 % através de um Sistema hidráulico, sendo esse o seu principal diferencial em comparação com outros de mesma categoria.

VANTAGENS

Rolo compactador manual

Fácil manutenção e transporte

Alta produtividade

Economia

Segurança na operação

Equipado com tanque de água



RCW 800S

ROLO COMPACTADOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso	Kg	515
Dimensões de Transporte	LxCxH (mm)	950x1100x1950
Dimensões de Trabalho	LxCxH (mm)	950x2350x1110
Largura de Trabalho	cm	80
Frequência	Hz	68
Força Centrífuga	kN	13,5
Amplitude	mm	0,7
Área de Compactação	m ² /h	1350
Velocidade variavel frente-ré	Km/h	0 a 3,7
Transmissão		Hidrostática
Capacidade Tanque de Água	lt	30
Motor		Honda
Pontência do motor	hp	9
Profundidade de Compactação	cm	15 a 30
Combustível		Gasolina 4T